

Propiedades de la tabla de símbolos

Nombre: Símbolos
 Autor:
 Comentario:
 Fecha de creación: 11/10/2013 12:09:48
 Última modificación: 18/10/2013 12:38:54
 Último criterio de filtrado: Todos los símbolos
 Cantidad de símbolos: 25/25
 Última ordenación: Dirección ascendente

Estado	Símbolo	Dirección	Tipo de datos	Comentario
	LuzMan	A 124.0	BOOL	Luz indicativa de modo Manual
	LuzAlarma	A 124.1	BOOL	Luz indicativa de Alarma
	LuzAuto	A 124.2	BOOL	Luz indicativa de Alarma
	Sirena	A 124.3	BOOL	Señal sonora
	V2	A 124.5	BOOL	Válvula V2
	V4	A 124.7	BOOL	Válvula V4
	V512	A 125.1	BOOL	Válvula 512
	B2	A 125.3	BOOL	Bomba B2
	R1	A 125.5	BOOL	Resistencia calefactora R1
	VelocidadBomba	AW 52	WORD	Consigna de velocidad al variador que controla la motobomba
	start	E 124.0	BOOL	Selector de dos posiciones. Start
	stop	E 124.1	BOOL	Selector de dos posiciones. Stop
	sel_man	E 124.2	BOOL	Selector de tres posiciones. Posición izquierda. Manual
	sel_op	E 124.3	BOOL	Selector de tres posiciones. Posición central.
	sel_auto	E 124.4	BOOL	Selector de tres posiciones. Posición derecha. Automático
	seta	E 124.5	BOOL	Seta de EMERGENCIA
	marcha	E 124.7	BOOL	Pulsador de Marcha
	rearme	E 125.0	BOOL	Pulsador de Rearme
	minDS	E 125.2	BOOL	Sensor de nivel mínimo del Depósito Superior. NA.
	maxDS	E 125.3	BOOL	Sensor de nivel máximo del Depósito Superior. NA.
	minTP	E 125.4	BOOL	Sensor de nivel mínimo del Tanque Principal. NA.
	maxTP	E 125.5	BOOL	Sensor de nivel máximo del Tanque Principal. NA.
	minDI	E 125.6	BOOL	Sensor de nivel mínimo del Depósito Inferior. NA.
	maxDI	E 125.7	BOOL	Sensor de nivel máximo del Depósito Inferior. NA.
	Cycle Execution	OB 1	OB 1	